



PROQUÍMIA
www.proquimia.com

AT 47

Ficha Técnica
12/2011

Produto lubrificante, antioxidante, desbloqueante e anti-humidade. Especialmente concebido para a indústria automóvel.

APRESENTAÇÃO:

GARRAFA 10 L

Cód. 2020211

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

- > Líquido âmbar-castanho com cheiro característico.
- > Densidade a 20°C: $0,79 \pm 0,01 \text{ gr/cm}^3$.
- > pH a 1%: $7,0 \pm 0,5$.

CARACTERÍSTICAS:

- > Elevado poder hidrofugante, eliminando a humidade, expulsando a água e protegendo as peças tratadas contra a oxidação.
- > Elimina a humidade e expulsa a água, restabelecendo os circuitos elétricos no distribuidor, cabos e velas, etc., fazendo com que o motor arranque imediatamente.
- > Desbloqueia porcas, parafusos, braçadeiras e outras uniões, alargando-as e permitindo reparações e montagens rápidas. Insostituível para facilitar a mudança de rodas.
- > A aplicação prévia de AT-47 nos parafusos evita avarias posteriores dos mesmos.
- > Protege da oxidação em zonas sensíveis, tais como fechaduras, guias, assentos, articulações, portas, etc.
- > Não é inflamável nem tóxico.
- > Lubrifica evitando desgastes e ruídos desnecessários em sistemas articulados.
- > Indicado como antioxidante nas extremidades das baterias.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Com a ajuda de um pulverizador manual, pulverizar ligeiramente com produto puro nas zonas desejadas, de forma a que o líquido penetre e molhe bem toda a zona a tratar.

Pode-se aplicar também puro, por imersão, as peças ou parafusos. Quando se utiliza como "desbloqueador universal" deve deixar-se o líquido permanecer em contacto com os parafusos ou as peças encravadas, durante uns minutos para que os componentes do produto penetrem e atuam.

NORMAS DE MANIPULAÇÃO:

Consultar a ficha de segurança.

Não misturar este produto com outros produtos químicos puros.