

CERAMIC WAX

FICHA TÉCNICA



Produto baseado numa nano fórmula de P14Si-Quartzo, concebido para fortalecer todas as pinturas dos carros e automóveis. Contém cerâmica líquida, cera de Carnaúba e PTFE (Politetrafluoretileno).

Protege a pintura, torna-a mais brilhante, intensifica a cor e cria revestimento hidrofóbico.

APLICAÇÃO:

- Carroçaria, pintura dos carros (exterior)

COMPOSIÇÃO:

- < 20% álcool
- < 5% tensoactivos não iónicos
- Substâncias auxiliares não classificadas como perigosas

UTILIZAÇÃO:

- 1) Aplicar o produto usando o aplicador na superfície limpa, seca e fria.
- 2) Espalhar o produto usando movimentos circulares e deixando camada na superfície.
- 3) Polir com pano microfibra para obter efeito espelho

Atenção: Não usar na superfícies quentes ou expostas ao sol.



Palavra-sinal:

PERIGO

- Líquido e vapor inflamáveis.
- Manter afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes e outras fontes de ignição. Não fumar.

DATA DE VALIDADE:

36 meses a partir da data de produção.

A data de produção e a data de validade estão indicadas na embalagem.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Informações adicionais podem ser encontradas na Ficha de Dados de Segurança.

Diretiva relativa aos resíduos 2008/98/CE.

Embalagens contaminadas devem ser completamente esvaziadas. Lavar rapidamente as embalagens após esvaziamento. Embalagens vazias e limpas podem ser colocados em contentores de plástico para reciclagem ou entregues a uma empresa certificada ou com licença de reciclagem para a sua eliminação.

O descarte deve ser feito de acordo com as regulamentações nacionais/internacionais.