



PROQUÍMIA
www.proquímia.com

GALA DECAPANTE

Ficha Técnica
09/2012



Decapante alcalino para pisos duros resistentes aos álcalis (PVC, vinilo, pedra, etc.).

Adequado também para a limpeza de pisos com níveis elevados de sujidades (gorduras, óleos e marcas de rodas de carrinhos), mediante máquinas automáticas ou de forma manual.

APRESENTAÇÃO:
GARRAFA 4 L (caixa 3 u.)
Cód. 1038853

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

- > Líquido transparente amarelado de cheiro característico.
- > Densidade: $1,03 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$.
- > pH al 10%: $12,3 \pm 0,5$.

CARACTERÍSTICAS:

- > Potente ação química, graças à sua composição especial rica em álcalis, sequestrantes, tensoativos e dissolventes de elevado poder desengordurante.
- > Os seus componentes facilitam uma penetração rápida do produto e asseguram a eliminação das capas de polímeros graças ao seu alto poder de emulsão e solubilização.
- > Rápida e completa eliminação de todo tipo de ceras e polímeros, deixando o piso em ótimas condições para realizar a aplicação de novas capas de proteção.
- > Pode ser utilizado em todo tipo de pisos resistentes à água e aos álcalis (ej. exceto cortiça, linóleo ou pisos de madeira).
- > Adequado para ser aplicado manualmente ou mediante máquina automática.
- > Produto de espuma controlada, o que facilita a aplicação e o enxaguamento posterior.
- > Perfumado, para obter uma aplicação mais agradável.
- > Mantém a sua eficácia em todo tipo de águas.
- > Não pode ser utilizado sobre metais nem superfícies de alumínio, latão ou cromados.

MODO DE APLICAÇÃO:

Decapante de ceras.

Doseamento: 10%. Para capas de difícil eliminação, pode-se aumentar o doseamento até osd 20%.

Aplicar a solução de produto com mopa ou escova sobre a superfície a decapar (rendimento 25-50 m²/Litro). Deixar atuar 5-10 minutos (evitando que seque) e esfregar manualmente ou com máquina monodisco rotativa de baixa velocidade (150-250 rpm) provida de disco adequado para a decapagem (preto ou castanho), até total eliminação das capas e sujidade. Se se utiliza a doses altas, o produto decapa sem necessidade de ação mecânica com máquina rotativa.

De seguida, aspirar as águas residuais e enxaguar abundantemente com água.

Deixar secar perfeitamente antes de aplicar novas capas de proteção.

Limpeza manual de pisos:

Doseamento: 1-3 %. Para sujidades difíceis pode ser aumentado a 5-10%.

Preparar a solução de limpeza num balde e esfregar o piso com um pano ou esfregona.

Deixar secar. Não necessita enxaguamento posterior.

A informação apresentada tem carácter apenas informativo.

Baseia-se nos nossos actuais conhecimentos da matéria e pode ser alterada sem aviso prévio.
Proquímia, S.A. não se responsabiliza pela utilização incorrecta do produto.



PQA - PRODUCTOS QUÍMICOS
AVANÇADOS UNIPessoal, LDA
Rua Cidade de Bolama, Lote 17, Escritório D
1800-079 Lisboa
Tel. +351 21 847 27 22
Fax +351 21 093 66 59



PROQUIMIA
www.proquimia.com

GALA DECAPANTE

Ficha Técnica
09/2012

Limpeza automática (máquina automática ou máquina monodisco):

Doseamento: 1-3 %. Para sujidades difíceis pode ser aumentado a 5%.

Preparar a solução de limpeza no depósito de água da máquina automática.

Aplicar a solução, esfregar o piso e aspirar a solução suja.

Em caso de sujidades difíceis, recomenda-se aplicar a solução, deixar atuar durante uns 5 minutos (evitando que o produto seque) e, de seguida, esfregar e aspirar.

Antes de utilizar o produto, comprovar a compatibilidade com o material, num lugar pouco visível. Não aplicar em pisos sensíveis à água nem à alcalinidade (ej. linóleo, cortiça ou madeira sem tratar).

Não aplicar em pisos sensíveis a solventes.

Eliminar imediatamente qualquer salpico da solução de decapagem sobre superfícies sensíveis aos álcalis (ej. madeira, superfícies pintadas ou envernizadas) com um pano húmido.

NORMAS DE MANIPULAÇÃO:

Consultar ficha de segurança.

Não misturar produtos químicos puros.