

Apresentação do produto

Embalagem

- **Conteúdo:** 10 caixas de 100 unidades
- **Dimensões:** 315 x 255 x 245 mm

Caixa

- **Conteúdo:** 100 unidades
- **Dimensões:** 230 x 125 x 60mm



Rotulagem

- Nome e morada da empresa importadora
- Nome do produto em vários idiomas
- Referência comercial, lote e código de barras
- AQL 1.5
- Caducidade
- Marcação CE
- Tamanho e número de unidades
- Uso único
- Condições de armazenamento
- Pictogramas de proteção
- Legislação e normas de referência
- Utilizações, aplicações e avisos

Características gerais

Descrição: Luvas de látex preto

Finas e macias, oferecem um maior conforto e extrema sensibilidade ao tato. Punho enrolado.

Vida útil: 3 anos.

Classificação:

Produto sanitário **Classe I**; *Regulamento (UE) 2017/745*.

EPI de **Categoria III**; *Regulamento (UE) 2016/425*

Tamanhos: Extra Pequeno, Pequeno, Médio, Grande e Extra Grande

Cor: Preto

Propriedades físicas

Composição: Látex de borracha natural, Enxofre, Acelerador de Borracha, Óxido de Zinco, Hidróxido de Potássio, Revestimentos de Polímeros, Dióxido de Titânio.

Características:

- Impermeabilidade AQL 1.5
- Contém látex
- Ambidestras
- Teor de pó < 2 mg por luva



Propriedades	Nível de desempenho/Resultado	Padrões e normas aplicados
Produtos sanitários Regulamento (UE) 2017/745		
Ausência de orifícios	Cumpre	EN 455-1:2000
Dimensões	Cumpre	EN 455-2:2015
Força de rutura	Cumpre (média > 6 N)	
Requisitos de seguridade biológica	Cumpre	EN 455-3:2015

Equipos de Proteção Individual Regulamento (UE) 2016/425		
Destreza	5	EN ISO 21420
Resistência à permeação de micro-organismos		
Teste de fuga de ar	Cumpre	EN ISO 374-2
Teste de fuga de água	Cumpre	
Proteção contra bactérias e fungos	Cumpre	EN ISO 374-5
Proteção contra virus	Cumpre	
Resistência à permeação de produtos químicos		
(K) Hidróxido de sódio (40%)	Classe 6/ Tempo de permeação > 480 min	 KPT
(L) Ácido Sulfúrico (96%)	Classe 1/ Tempo de permeação > 10 min	


VIRUS

GD06N
LUVA DE LÁTEX SEM PÓ PRETA
FICHA TÉCNICA

(M) Ácido Nítrico (65%)	Classe 1/ Tempo de permeação > 10 min	EN ISO 374-1 EN 16523-1:2015+A1:2018
(P) Peróxido de hidrogênio (30%)	Classe 3/ Tempo de permeação > 60 min	
(T) Formaldeído (37 %)	Classe 5/ Tempo de permeação > 240 min	

Materiais plásticos destinados a contatar com alimentos Regulamento 10/2001

 Teste de Migração:
Etanol 10%, 20%, 50%
Óleo vegetal

 Cumpre
Cumpre

EN 1186-7:2002



Tamanhos

Dimensões da luva					
Tamanho	Comprimento (mm)	Largura da palma (mm) ± 10	Grossura ±0,02		Peso (g) ±0,3
			Palma(mm)	Dedo (mm)	
XS	≥240	≤ 80	0.10	0.10	4,6
S	≥240	80	0.10	0.10	5.0
M	≥240	95	0.10	0.10	5,5
L	≥240	110	0.10	0.10	6,2
XL	≥240	≥110	0.10	0.10	6,7

Ficha logística

REF. Tamanho	Cód. EAN		Kg Embalagens	Volume m3	Caixas/ Paquete	Montagem/ Paquete (Caixas x altura)
	Caixa Interior	Embalagem				
GD06NA- XS	8436613860007	8436613860052	5.50	0.01984	70	10 x 7
GD06NB- S	8436613860014	8436613860069	5.75	0.01984	70	10 x 7
GD06NC- M	8436613860021	8436613860076	6.30	0.01984	70	10 x 7
GD06ND- L	8436613860038	8436613860083	7.20	0.01984	70	10 x 7
GD06NE-XL	8436613860045	8436613860090	8.20	0.01984	70	10 x 7

Usos e aplicações

Luvas para a realização de exames médicos, odontología e exame clínico; destinam-se à proteção do paciente e do utilizador perante risco **biológico** e **químico** baixo, cumprem os requisitos para a comprovação de segurança microbiológica e de baixo risco químico. Recomendam-se para tarefas de curta duração e com uma frequência de troca elevada.

São muito utilizadas na **indústria** e no **âmbito doméstico**. Podem também ser utilizadas na indústria alimentar, uma vez que estas luvas cumprem os requisitos do Regulamento 10/2011 relativo aos materiais destinados a entrar em contacto com os alimentos.

Não utilizar para manusear com solventes orgânicos. Este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas. NÃO REUTILIZAR

Condições de armazenamento

Manter armazenado em local fresco e seco. Evitar o excesso de calor e proteger da exposição solar direta ou de iluminação fluorescente.

Não guarde estas luvas com solventes orgânicos, pois podem degradá-las. A ventilação não é necessária em condições normais de armazenamento.



Diretivas e normas de referência

- EN ISO 374/1-3-4-5; Luvas de proteção contra produtos químicos e micro-organismos.
- EN ISO 21420; Luvas de proteção, requisitos gerais e métodos de teste.
- EN 455/1-2-3; Luvas de proteção médica de uso único.
- ISO 13485:2003; Sistema de qualidade para o fabrico de dispositivos médicos.
- ASTM D 6124-06; Conteúdo residual em pó.
- Regulamento 10/2011 relativo aos materiais e objetos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos. Texto com relevância do EEE.
- Regulamento CE/1935/2004; relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contato com alimentos.
- Regulamento (UE) 2016/1416, pelo que se modifica e corrige o Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objetos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos.

**GD06N****LUVA DE LÁTEX SEM PÓ PRETA****FICHA TÉCNICA**

- Regulamento (UE) 2016/425; relativo aos Equipos de Proteção Individual.
- Regulamento (UE) 2017/745; que regula os produtos sanitários.

Sistema de gestão

Sistema de gestão da qualidade conforme à norma ISO 13485.

Conformidad do produto