

09/2022

PRESTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Amido têxtil especialmente indicado para dotar os tecidos de características especiais tais como consistência, volume, etc. Idóneo para toalhas e guardanapos.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Líquido viscoso opalescente de cor branca.
- pH puro: $7,0 \pm 0,5$.
- Viscosidade a 20 °C: 2000 ± 500 cPs.

CARACTERÍSTICAS

- Amido líquido de elevado rendimento, especialmente formulado para obter a máxima penetração nos tecidos.
- Pode ser utilizado sobre todo o tipo de tecidos e fibras têxteis.
- Confere às peças de roupa umas propriedades de antirrugas que facilita o passar a ferro e calandragem.
- Dota as peças tratadas com uma película protetora que impermeabiliza e evita a fixação de qualquer tipo de manchas (gordura, corantes como batom de lábios, proteínas, etc.), facilitando a sua eliminação em processos posteriores de lavagem.
- Dá uma maior firmeza e volume aos tecidos tratados, proporcionando um aspeto de maior qualidade.
- Ao tratar-se de um produto líquido, pode ser doseado automaticamente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Dosificar-se-á sempre no último enxaguamento da máquina de lavar ou na última fase dos túneis de lavagem.

De acordo com a aplicação e nível de qualidade desejada, a dose varia:

- Doseamento automático: Diluir uma parte de produto com duas partes de água e dosear a pré-diluição no último enxaguamento, numa dose de 6 - 9 g/kg roupa seca.
- Doseamento manual: Adicionar de 2 - 4 g/kg roupa seca na última água de enxaguamento.

Observações:

- Trabalhar a níveis de água baixos na fase de impregnação com o produto para obter a máxima concentração de amido.
- A temperatura do último enxaguamento deve estar entre 35 - 40 °C para obter o máximo rendimento do produto.
- Não utilizar juntamente com o amaciador.
- Pode ser combinado com neutralizantes de acidez e cloro.
- Em posteriores lavagens deve eliminar-se o amido com enxaguamentos e/ou pré-lavagens sem oxidantes antes da fase de lavagem.
- Os banhos de amido são suscetíveis de desenvolver contaminação microbológica. Em túneis deve-se reduzir ao máximo a vida do banho.

NORMAS DE MANIPULAÇÃO

Consultar ficha de segurança.

Não misturar produtos químicos puros.