APLICAÇÃO:
Desincrustante ácido para a eliminação de incrustações calcárias e resíduos minerais em cisternas, tubagens e circuitos de água para consumo humano.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

- Líquido transparente.
- Densidade: 1,12 ± 0,01 g/cm³.
- PH a 1%: 2,2 ± 0,5.

CARACTERÍSTICAS:

- Desincrustante indicado para eliminar a formação de incrustações calcárias em cisternas, tubagens e circuitos de água em geral.
- A sua aplicação periódica elimina o calcário, ocasionado pela dureza da água.
- Não ataca os metais nem os elementos básicos dos circuitos, se utilizado nas concentrações recomendadas.
- Os seus componentes cumprem com o DL 306/2007, de 27 de Agosto, que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano.
- Registo Sanitário R.G.S 31.02113/B e RSIPAC 31.04670/CAT.
- Registo CIAV.

MODO DE EMPREGO:
Nas superfícies, aplica-se manualmente com uma escova dura.
Nos circuitos, preparar a solução e realizar a recirculação.
As condições de trabalho variam consoante o sistema de aplicação e grau de incrustação.

- Concentração: de 5 a 10%
- Temperatura: Ambiente

É necessário enxaguar bem no final da aplicação.

NORMAS DE UTILIZAÇÃO:
Consultar a ficha de segurança.
Não misturar este produto com produtos químicos puros.
Em caso de acidente contactar: Centro de Informação Anti venenos n.º 808250143

A informação apresentada tem carácter apenas informativo. Baseia-se nos nossos actuais conhecimentos da matéria e pode ser alterada sem aviso prévio. Proquimia, S.A. não se responsabiliza pela utilização incorrecta do produto.

Centro Empresarial Torres de Lisboa– Rua Tomás da Fonseca, Torre G – 1600-209 Lisboa Tel.21 847 27 22 – Fax 21 723 06 75
E-mail:portugal@proquimia.com