

QUARTZ COAT

FICHA TÉCNICA



Produto profissional quartzo-cerâmica para uma longa proteção da tinta. Dá um excelente brilho e efeito hidrofóbico. Abranda as poeiras de assentar, dispersa os raios de sol e reduz o processo de enfraquecimento da tinta. O revestimento quartzo-cerâmico é excelente para partes metálicas e plásticos pintados. Use este produto numa superfície limpa, seca e não quente.

APLICAÇÃO:

- corpo do carro

COMPOSIÇÃO:

- <5% álcool
- <20% Hidrocarbonatos Σ 12-15
- <30% silicatos
- Componentes auxiliares

USO:

Processo deve ocorrer num ambiente entre 18-24 °C (num sítio fechado para melhor efeito). Assegurar que a pintura do carro esteja limpa e seca. Remover anteriores proteções da pintura do carro antes da aplicação. Aplicar algumas gotas do produto no aplicador na parte coberta por pano. Aplicar uma camada fina numa secção da pintura. Deixar essa camada repousar por aproximadamente 10 minutos (tempo de união). Passe na secção com um pano microfibra. Passar para a próxima secção da pintura. Aplicar camadas adicionais com um intervalo mínimo (recomendadas 3 camadas). Tempo de secagem apos a última aplicação- 8 horas.

Não aplicar em superfícies quentes ou diretamente sobre a luz do sol.

QUARTZ COAT

FICHA TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA:



Signal words:
DANGER

PERIGO:

- H225** – Líquido e vapor altamente inflamável.
- H304** – Pode ser fatal se ingerido.
- H315** – Causa irritação da pele.
- H319** – Causa irritação nos olhos.
- H335** – Pode causar irritação respiratória.

PRECAUÇÃO:

- P210** – Manter longe do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas ou outras fontes de ignição. Não fumar.
- P280** – Usar luvas/óculos de proteção.
- P301+P310** – SE INGERIDO: Contactar de imediato um médico.
- P305+P351+P338** – SE NOS OLHOS: Lavar com água por vários minutos.
- P331** – Não provocar o vomito.
- P405** – Selado em loja.

DATA DE VALIDADE:

36 meses apos data de produção.
Datas de produção e de expiração estão indicados na embalagem.

QUARTZ COAT

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Informações adicionais podem ser encontradas na ficha de segurança do produto.

Embalagens com produto devem ser esvaziadas completamente. Limpar várias vezes a embalagem após o seu fim. Embalagens vazias podem ser deitadas na reciclagem do plástico, ou entregues a empresas especializadas.

A venda deve estar de acordo com as regulações nacionais/internacionais.